

## Comprobadores / Multimetros » Mult. Dig. » BM 252

### Multimetro para instalaciones eléctricas

#### Incluye Cert. Calibración

Nuevo multimetro profesional autorango para uso industrial con posibilidad de conexión USB a ordenador. Permite transferir información en tiempo real al PC para su posterior estudio y análisis. Con símbolos de función en pantalla y barra gráfica, de gran calidad y robustez. Se suministra con protector de goma antigolpes para protegerlo contra las caídas accidentales. Equipo recomendado para mantenimiento, control de calidad e ingenierías

#### Características:

	BM252
Multimetro digital de 3-5/6 dígit. (6000)	•
Medida de tensión CC / CA	•
Medida de corriente CC / CA	•
Medida de resistencia / continuidad	•
Medida de capacidades / frecuencias	•
Medida de temperatura	•
Detección de campo eléctrico (EF)	•
Medidas relativas / Prueba de diodos	•
Salida USB óptica (software opcional)	•
Selección de rango: autorango	•
Avisador acústico antierrores	•
Función de auto apagado	•
Protector de goma anti golpes	•

#### Especificaciones:

<b>Medidas de TENSIÓN CA / CC</b>	
Rango	60mV-600mV-6V-60V-600V-1000V
Resolución	0.01mV
Precisión básica	±1% en CA / ±0.2% en CC
<b>Medidas de CORRIENTE CA / CC</b>	
Rango	600µA-6mA-60mA-600mA-6A-8A
Resolución	0.1µA
Precisión básica	±1% CA / ±0.5% CC
<b>Medidas de RESISTENCIA</b>	
Rango	600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-6MΩ-60MΩ
Resolución / Precisión (según rango)	0.01Ω / ±0.5% + 4 dig.
<b>Otras especificaciones</b>	
Medidas de frecuencia	10Hz - 50kHz
Medidas de capacidades	60nF-600nF-6µF-60µF-600µF-3000µF / (1.5%)
Medidas de Temperatura	-50° C a 1000° C
Prueba de continuidad	Entre 10Ω y 80Ω
Ancho de banda en CA	50Hz - 400Hz (tensión) / (corriente)
Protección	Fusibles: 0,63-500VA / 10A-600V
Normas seguridad	CE / IEC-1010-1 / CAT.III 600V
Además	Barra gráfica
Alimentación	2bat. de 1.5V AAA
Dimensiones (LxAxF) / Peso	161 x 80 x 50mm / 340g.

**Fabricante:**  
BRYMEN



#### Accesorios Incluidos:

Cables de prueba  
Protector de goma  
Batería  
Manual de instrucciones en castellano  
Sonda de temperatura mod. MS3400

#### Accesorios Opcionales:

Software BRUA-20X (CD + cable)  
Otras sondas tipo K  
(Ver sondas + convertidor TKS-1)